



symbol®

LS 7708

缩短结账时间，提高客户服务质量

如何加快顾客结账速度是当今零售商面临的最重要问题之一。Symbol 公司推出的 LS 7708 微型插槽扫描器能够提高结账工作效率，满足大流量扫描的需要，是零售商们的理想之选。

摆放在收银台上的 LS 7708 扫描器外观迷人，可以进行展示扫描或刷卡扫描。这款使用方便、免持式扫描器只需很少的操作，能够满足收银台快速准确扫描商品的需要。旨在提高扫描性能的各项功能均有利于缩短顾客结账时间，提升结账效率。

出众的设计，高度的灵活性

借助使用方便的 LS 7708，店员可以将注意力更多的投入到顾客身上，提升服务质量。该扫描器有一个大型扫描窗口，使扫描操作简便而直观。带有移动激光扫描线的全向光栅扫描模式使得读码一次通过率大为提高，对于截断符号也可以提供杰出的读取性能。

对于体积或重量庞大的零售物品，则可通过 LS7708 二级扫描端口连接手持式扫描器进行扫描。这样，顾客就不必将货物提起到收银台上，从而节省了宝贵的时间。LS 7708 将免持式扫描的高效性和手持式扫描器的诸多优点进行完美结合。

高性能，低价位

对于药品、日常用品、软制品和硬制品的零售商以及百货商店来说，LS 7708 无疑是一种既经济实惠又简单易行的解决方案。LS 7708 的设计宗旨是，在最为困难和繁忙的零售环境中，保持最长时间的稳定运行。每款扫描器所带的集成 EAS 天线提供了取消激活电子商品防盗 (EAS) 的接口，从而使 LS 7708 在今日拥有最高价值的同类产品中占有一席之地。

更低的总拥有成本 (TCO)

与 LS 5700 相比，LS 7708 扫描器不仅具有同样的可靠性及一些附加功能，而且可获得更低的 TCO。此外，LS 7708 扫描器还可以读取缩减码 (RSS)，因此可以跟踪识别产品和药品，以保证您的投资成效。

特性	优点
光栅扫描模式	极大地提高了读码一次通过率，对截断条码提供了杰出的读取性能，缩短了顾客的结账时间
RSS 条码	通过对最新 RSS 条码的支持，使您的投资得到长期回报
多接口功能	只需更换一根连线，即可迁移到未来的主机，从而保护您的投资
通用连线	Symbol 系列产品的连线通用，进而可以节约成本
扫描修补功能	提升读码一次通过率和工作效率
电子商品防盗系统 (EAS)	无需另行取消激活安全标记，从而节省了时间
PC 编程 (123 Scan)	便于编程和设置扫描器 - 最适于大型安装
二级扫描器端口	可以与二级扫描器连接，用于扫描沉重或体积庞大的商品
自动睡眠模式	减少电量需求，延长扫描器的使用寿命

LS 7708 规格特点

物理参数	
尺寸（不带底座）	
高度:	6.3 in (16 cm)
宽度:	5.98 in (15.2 cm)
深度:	3.73 in (9.5 cm)
重量:	仅扫描器部分: 2 lbs (907 g)
电源:	从主机终端或外部电源获得电力供应; 视主机类型而定。
电压:	使用主机终端或外部电源时, 电压介于 5.5 到 4.75 VDC 之间
典型/最大电流:	390mA/500mA
电源:	2 W
安装选项:	整体安装托架
颜色:	浅黑色
性能参数	
光源:	650 nm 可视激光二极管
打印对比度:	最低 25% 反射差异
扫描模式:	静态/光栅 - 全方位: 24/120 扫描线
扫描频率:	静态/光栅 - 全方位: 扫描速度可达 2400/12,000 次/秒
标准工作范围:	5 mil: (38%) 0.5 in - 2.5 in (1.25 cm - 6.4 cm) 7.8 mil: (60%) 0 - 5.0 in (0 - 12.7 cm) 10.4 mil: (80%) 0 - 7.5 in (0 - 19.0 cm) 13 mil: (100%) 0 - 10.0 in (0 - 25.4 cm)
景深:	13 mil (100% UPC/EAN) 0-10 in/25 cm
最小分辨率:	5 mil
解码能力:	UPC/EAN/JAN、UPC/EAN with Supplementals、UCC/EAN 128、Code 128、ISBT 128、Code 39、Code 39 Trioptic、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、Code 11、Codabar 和 RSS Variants
支持的接口:	USB、RS 232、IBM_468X/9X、Keyboard Wedge、Synapse_（实际上允许连接到任何一种 POS 主机类型）和 SPC1（支持 123 Scan）
环境参数	
工作温度:	32 至 104 oF (0 至 40 oC)
储存温度:	-40 至 158 oF (-40 至 70 oC)
湿度:	5% 至 95% (非冷凝条件)
无干扰环境光:	不受常规室内人工照明条件和室外自然光照条件（直射阳光）的影响 荧光灯、白炽灯、汞蒸汽灯及钠蒸汽灯光强: 450 Ft Candles (4,844 Lux) 阳光光强: 8000 Ft Candles (86,111 Lux)
EAS 支持:	附带电子商品防窃系统 (EAS); 用于 Sensormatic 和收银台的连锁功能
强制规定	
电气安全性:	符合 UL 1950 和 CSA C22.2 No. 950 EN60825 的要求
激光安全性:	CDRH 11a 类激光产品 IEC 60825 第 1 类激光产品
EMC:	CISPR B 和 FCC B
¹ 对 80% 对比度的 100% UPC 条码在距扫描器前端 4 in/10 cm 处进行扫描所获得的测量结果。	
保修	
如果客户未对产品进行更改并在正常条件下进行操作, 则自交付之日起 2 年 (24 个月) 内, Symbol 对 LS 7708 在工艺及材料上的缺陷给予保修。有关详细信息, 请参阅完整的保修说明。	



北京南开戈德信息技术有限公司

www.GuardIT.cn

地址: 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1601室

邮编: 100081

销售热线: 010-88578570

总机: 010-88579390

传真: 010-88579397